


## EMPOTRABLE LED 25mm.

Ref. LD205-P



D.TALADRO

25 mm.

Empotrable fijo de tan solo 30 mm. de diámetro. Incorpora un led de potencia con óptica adicional (diferentes posibilidades ópticas). Fabricado en latón.

Colocación mediante fijación a rosca en taladro pasante de 25mm. LD205.

Colocación a presión mediante pinzas LD205P.

### APLICACIONES

Es idóneo para su ubicación en estantes, vitrinas cerradas, y espacios donde el tamaño es un factor clave. No emite temperatura ni U.V. Apto para la iluminación continuada de obras de arte y tejidos delicados.



Conector MINI MATE N-LOCK opcional. Su configuración mediante conector unipolar macho/hembra. Permite la conexión directa a transformador o bien la generación de series.



TR-4350



LD205P

Fijación a presión mediante pinzas.

| MODELO          | COLOR LED     | ÓPTICA | ACABADO                      | ALIMENTACIÓN                                       | mA.    | v.     | w.   |
|-----------------|---------------|--------|------------------------------|--|--------|--------|------|
| LD205<br>LD205P | BLANCO FRÍO   | 15°    | CB<br>CROMO BRILLO           | Alimentador<br>externo<br>estabilizado<br>a 350mA. | 350 mA | 3,3 V. | 1,2W |
|                 | BLANCO CÁLIDO | 40°    | CM<br>CROMO MATE<br>ESPECIAL |  |        |        |      |